

Printer for single tag with thread
糸付単枚タグプリンタ

AP-T19

簡単操作で糸付単枚タグに鮮明印刷！

Sharp printing attainable on a single tag with thread with simple operation.

高速印字
(最大150mm/秒)

High speed printing
(MAX 150mm/sec)

高速転送

High-speed
data transfer

鮮明細密印字
(300DPI相当)

Clear and fine print
(300DPI equivalent)

**取替えが簡単な
リボンカセット**

Easy to replace
the ribbon cassette

安定した紙送り

Reliable paper feed



A-POS

特 徴 Features

● 高速印字 (最大150mm/秒)

High speed printing (MAX 150mm/sec)

最大150mm/秒の印字で作業の効率化を可能とします。



● 高速転送

High-speed data transfer

● 安定した紙送り

Realible paper feed

● 取替えが簡単な リボンカセット

Easy to replace the ribbon cassette
カセットフォルダーの付け替えにより、インクリボンの取り替えが簡単になります。



● 鮮明細密印字 (300DPI相当)

High quality and high resolution (approximate 300DPI)

高品質な印字出力がクオリティの高い仕上がりになります。

● アウトラインフォント (ANK)

Outline Font (ANK)

● スムージング機能 (ANK・漢字)

Font smoothing

● Windowsプリンタ ドライバ標準添付

Bundle Windows Printer Driver



● 用途：ブランドタグ・値札・プライスカード・荷札、etc

Applications: Brand tag, price tag, price card, parcel tag and etc

■ AP-T19 仕様 (AP-T19 Specifications)

印字方法	Print method	熱転写方式	Thermal transfer print method
紙送り方法	Paper feed method	爪送り分離ローラーフィード	Paper separation pawl feed
印字速度	Print speed	150mm / sec (MAX)	Max 150mm/sec
印字ドット密度	Resolution	12ドット / mm (約300DPI相当)	12 dots/mm (about 300 DPI equivalent)
タグサイズ	Tag size	(W) 20~110mm (L) 40~150mm	(W) 20~110mm (L) 40~150mm
印字エリア	Printable size	(W) 100mm (L) 139mmMAX	Max (W) 100mm * (L) 139mm
印字文字拡大率	Magnification ratio of print characters	1~16倍までの整数倍指定	Enlargeable in 16 steps from 1 to 16 times
文字方向	Char direction	0°・90°・180°・270°に回転可能	0°・90°・180°・270° rotatable
インターフェース	Interface	USB2.0・RS-232C	USB2.0, RS-232C
入力電源	Incoming power	AC100~240V±10% 50/60Hz	AC100~240V±10% 50/60Hz
最大消費電力	Max power consumption	300VA以下	Less than 300VA
機器寸法	Physical size	(W) 415mm×(D) 327mm×(H) 307mm	(W) 415mm * (D) 327mm * (H) 307mm
重量	Weight	22.7kg (標準仕様時)	22.7kg (At standard spec)
バーコード	Barcode	JAN8, JAN13, 2of5(1TF)UPC-E, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN-128 2次元(ペリコード, データマトリックス, QRコード, PDF417)	JAN8, JAN13, 2of5(1TF)UPC-E, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN-128 2D(Veri Code, Data Code, QR code, PDF417)
使用環境条件	Environmental condition	使用温度範囲 5°~35° 使用湿度範囲 35%~85% 塵埃の少ない清潔な場所及び気温・湿度変化の少ない場所	Temperature range 5°~35° Humidity range 35%~85% Clean place with minimum dust and temperature/humidity change

※改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。Specifications subject to change without prior notice

万全のサービスフォロー

安心して安全にお使いいただけるよう、常に万全のサポート体制を整え、皆様のビジネスをサポートいたします。

サプライ用品は高品質な純正をご用意

プリンタは細心の注意を払い、性能・品質の向上に努めておりますが、商品の性能を保証するため、サプライ品は純正品のご使用をお願いしております。純正品以外をご使用になりますと、正常なプリント精度が得られない場合がございます。

A-POS

株式会社エイポス

<http://www.a-pos.co.jp/>

【本 社】〒617-0002 京都府向日市寺戸町蔵ノ町15番地4
TEL.075(950)0227 FAX.075(950)0207
【大阪支店】〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1丁目19-4 センチュリーパーク東天満2階
TEL.06(6809)2911 FAX.06(6809)2912
【東京支店】〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-32-5 モリタビル浅草橋4F
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472
【上海エイポス】上海愛而迅数码设备有限公司
中国上海浦东金桥出口加工区金藏路258号 4幢 205室 邮编201206
TEL.+86-21-5899-9600 FAX.+86-21-5834-0476
【香港エイポス】Unit A4, 3/F., Sing Mei Industrial Building, 29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG
TEL.+85-2-3178-1371 FAX.+85-2-3178-1374
【ベトナムエイポス】floor 6, No 756-758 Truong Chinh st, Ward 15, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh city, VietNam
TEL.+84-8-3815-1112 FAX.+84-8-3815-1668

■ 販売代理店