

Care Label Printer **MERCURY**

3色机

The most suitable to care label or product managing label.
3 color care label printer with easy operation, economy, and clear printing

提供4种可选机型，新增400dpi的机器！

适于打印洗标及制造管理标！操作简单，经济实惠，
色彩鲜明3色(正面2色·反面1色)打印机。

碳带
洗标更换
简单

Easy to replace ink ribbon
and fabric tape

碳带
节省
功能

Ribbon saving function

可以使用
500m
的碳带

Possible to mount ink ribbon
rolled by 500m

RoHS
环保
规格对应

Approved by ecologically
friendly RoHS regulation



丰富的功能，优异的操作性将成为业界的新标杆。

※切刀（冷刀，超声波切刀）可选配

A-POS

● 简单的碳带·洗标带更换

Easy to replace ink ribbon and fabric tape
只需要向机器内侧靠齐即可。
各种尺寸的碳带都可以简单地更换。

● 经济实惠的碳带节省功能

High economical ribbon saving

● 用Super rainbow或Nice label
可以方便地做成模板

The layout can be made easily by Nice Label or Super Rainbow software



使用服装业界标准的标签制作软件，Super rainbow或Nice label可以满足生产现场各种各样的需求。

● ROHS环保规格对应

Approved by ecologically friendly RoHS regulation
从机器生产到处理的全阶段，对环境及人体的危险做到最小化。

● 可以使用500m/卷的碳带

Possible to mount ink ribbon rolled by 500m
为节省交换碳带的时间，可以使用500m的碳带。



自动节省碳带消耗，经济实惠。
丰富的功能可以省工省力，为客户提供经济的解决方案。

Sample



★不干胶及卷装吊牌也可以对应。

■ MERCURY 规格 (Mercury Specification)

打印机规格	Printer specification	MERCURY230III (2inch)	MERCURY430III (4inch)	MERCURY530III (5inch)	MERCURY440III (4inch)
打印方式	Printing method	热转印方式 Thermal transfer printing			
打印范围	Printing area	(W) 50mm × (L) 300mm	(W) 100mm × (L) 300mm	(W) 127mm × (L) 300mm	(W) 100mm × (L) 300mm
点密度	Printing resolution	300dpi	300dpi	300dpi	400dpi
打印速度	Printing speed	4档调整 Fixed by 4 levels: 80mm/sec、100mm/sec、120mm/sec、150/sec			
文字字体	Character font	Windows字体 windows font			
条码	Barcode	JAN8, JAN13, EAN8, EAN13, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, QR code, PDF417			
接口	Interface	标准配置: USB, 串口 (RS232C), 并口 (LPT) Standard equipped: USB, Serial(RS232C), Parallel(Centronics) ※可选配置: 网卡 Optional: LAN connector			
SD卡槽	SD card slot	标准配置 Standard equipped			
CPU相关	CPU relevant	动作周波数:200MHz Active clock:200MHz			
打印机内存	Memory inside printer	16MBytes			
打印头压力调整	Adjustment for head pressure	3档调整 Adjustment by 3 levels			
打印头电阻值修正功能	Correcting function for head resistance	有 Effective			
切刀	Cutter	旋转切刀 / 超声波切刀 (可以选择) Rotary cutter · Ultrasonic cutter			
碳带张力调整	Adjustment for ribbon tension	自动扭矩控制 Automatic torque control			
打印张数显示	Display printing quantity	表示可切换为已印张数/未印张数 Exchangeable additional and deduction method			
面板显示	Panel display	可切换英语/日语表示 Exchangeable Japanese and English language			
电源电压	Power voltage	100V-240V(50Hz/60Hz) 对应海外使用 100V to 240V(50Hz/60Hz) Adapted to overseas			
设备尺寸	Machine body size	(W) 430mm × (D) 440mm × (H) 680mm			
机器重量	Machine weight	本体/48kg (旋转切刀/12kg) (超声波切刀/40kg)			

※为了改良，可能出现没有预告的样式变更。 * This spec is subject to be exchanged without notice for development.

完全的售后服务

为了安全使用，配备万全的售后体系。6个月的保修期后还有更安心的维修服务。

准备高品质的消耗品

打印机注重性能及品质的提升。为了保障商品的性能，请使用正品的耗材。使用正品以外的耗材可能导致打印机无法输出正常精度。

A-POS

株式会社エイポス

http://www.a-pos.com.cn
http://www.a-pos.co.jp

【本社】〒617-0002 京都府向日市寺戸町蔵ノ町15番地4
TEL.075(950)0227 FAX.075(950)0207

【東京支店】〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-32-5モリタビル浅草橋4F
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472

【上海エイポス】上海斐而迅数码设备有限公司
中国上海浦东金桥出口加工区金藏路258号4幢205室 邮编201206
TEL.+86-21-5899-9600 FAX.+86-21-5834-0476

【香港エイポス】新界葵涌葵榮路29-37號 成美工業大廈3樓A4室
TEL.+85-2-3178-1371 FAX.+85-2-3178-1374

【ベトナムエイポス】floor 6, No 756-758 Truong Chinh st, Ward 15,
Dist Tan Binh, Ho Chi Minh city, Viet Nam
TEL.+84-8-7303-2876 FAX.+84-8-7307-2876

■ 販賣代理店